

MŰSZAKI ADATLAP

RASCOTight duzzadó szalag


A RASCOTight vulkanizált elasztomerből készült vízszigetelő szalag, mely vízzel történő érintkezésekor megduzzad.

ALKALMAZÁSA

A RASCOTight duzzadó szalag a magas- és mélyépítés terén keletkező különféle munkahézagok vízbetörés, szivárgás elleni megelőző szigetelésére alkalmas – főként egyéb rendszerek mellett használatos kiegészítő – megoldásként.

TULAJDONSÁGOK

- Vízzel történő érintkezésekor megduzzad
- Folyamatos visszaduzzadásra képes
- Nagyon egyszerű alkalmazás
- Nem nedvszívó



Z0005810

MŰSZAKI / FIZIKAI ADATOK

Méret	20 mm széles 3 mm vastag
Szín	sárga
Fizikai állapot	kemény gumyszerű
Vegyvi alapanyag	vulkanizált elasztomer
Javasolt max. víznyomás	1 bar nyomásig
A duzzadás mértéke és gyorsasága (szabadon duzzadás ivóvízben)	a duzzadás kb. 6 óra múltán kezdődik kb. 30% 1 nap múlva kb. 100% 7 nap múlva Teljes duzzadás kb. 60 nap múlva
Max. duzzadási nyomás	≤ 10 bar
Éltarthatóság	12 hónap eredeti csomagolásban, száraz környezetben
Veszélyességi osztály	nem veszélyes

ALKALMAZÁS

Rögzítés ragasztóval:

A vízre duzzadó szalagot RASCObond ragasztóval rögzítse teljes felületén a tiszta, lehetőleg egyenletes felszínhez. A ragasztó biztosítson tökéletes tapadást a felszínhez úgy, hogy ne legyenek zárványok a szalag alatt. A kivitelezés megkönnyítése érdekében a szalagot rögzítheti mechanikusan is. Vegye figyelembe a kiválasztott ragasztó szükséges kötési idejét, melyet a gyártó határoz meg.

Mechanikai rögzítéssel:

Leszorító szerkezet (pl. fémrács) használatával biztosítható a teljes felületen történő érintkezés a vízre duzzadó szalag és a felület között. Biztosítson minden oldalról legalább 10 cm vastag betontakarást, hogy elkerülje a duzzadás következtében fellépő nyomás okozta betontöredezést.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A vízre duzzadó szalag nem érintkezhet a betonozást megelőzően nedves-séggel. Semmilyen körülmények között ne építsen be már megduzzadt szalagot.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Nincs szükség különleges intézkedésekre.

SZÁLLÍTÁS

RASCOfight duzzadó szalag		Cikkszám: 1107.1111.001	100 m/doboz
---------------------------	---	-------------------------	-------------

Kiegészítő anyagok

RASCOfight duzzadó paszta		Cikkszám: 1107.9101.001	6 db/csomag
RASCObond rögzítő ragasztó		Cikkszám: 1109.2101.001	12 db/csomag

Termékeink használatával és beépítésével kapcsolatos leírások jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. A termékek használata ill. beszerelése során az adott helyszín speciális körülményeinek megfelelően kell eljárni. A legaktuálisabb műszaki adatlap letölthető a www.rascor.com oldalról.

Rascor International Ltd.
Gewerbstrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Switzerland
Phone: +41 (0) 44 857 11 11
Fax: +41 (0) 44 857 11 00
info@rascor.com
www.rascor.com



Magyarországon forgalmazza

BITIMPEX 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
alapítva 2003

1116 Budapest Építész u. 8-12.
Tel + Fax +36-1-3622473
szigeteles@bitimpex.hu
www.bitimpex.hu

Műszaki adatlap, 25.11.2009 rf